

Szőlőültetvények

Cölöpverő

PPA 230 J/550 J – mezőgazdasági cölöpverőgép

Lánctalpas cölöpverő

A **PPA** egy lánctalpas gép szőlészeti rendszerek kiépítéséhez. Teljes mértékben vezérelhető az Orteco GPS gépvezérlő rendszeren keresztül, emiatt egy egyszerű, kis méretű és könnyen kezelhető, biztonságos gép, amelyet a termelékenység növelésére és a költségek csökkentésére terveztek. Az Orteco geolokalizált autonóm rendszerének köszönhetően a gép automatikusan áll oda a cölöpverési pontokhoz, csúcspontossággal, a cölöpverést az előre beállított magasságban leállítva.



Töltse le az adatlapot, és nézze meg videóinkat

<https://rb.gy/aquaxg>





ÚJ MOTOROK

Új, vízhűtéses és dízel részecskeszűrővel felszerelt, Stage 5/Tier 4 szabványnak megfelelő motorok



Műszaki jellemzők

| Modell | 230 J | 550 J |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Verőkalapács teljesítménye | 230 joule | 550 joule |
| Ütésszám percenként | 80/1200 | 780/1720 |
| Oszlopdöntő készlet | Standard | Standard |
| Dupla sebességű rendszer | Standard | Standard |
| Elektromos rendszer | 12 voltos | 12 voltos |
| YANMAR dízelmotor | 3TNV88C | 3TNV88C |
| Motorteljesítmény (3000 f/perc) | 27,5 Kw (36,9 LE) | 27,5 Kw (36,9 LE) |
| Maximális üzemi nyomás | 15 MPa | 15 MPa |
| Olajszállítás | 75 dm ³ /min | 75 dm ³ /min |
| Hidraulikatartály kapacitása | 110 dm ³ | 110 dm ³ |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 50 dm ³ | 50 dm ³ |
| DPF-szűrő | Standard | Standard |
| Környezeti norma (*) | Stage 5/Tier 4 | Stage 5/Tier 4 |
| Színes kijelző billentyűkkel | 3,5" | 3,5" |
| Teljes tömeg | 3010 kg | 3245 kg |

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélküli módosítására.
A fényképeken nem szabványos tartozékok is szerepelhetnek.



(*) Stage 3A kompatibilis motorokkal is elérhető