

Kerítésépítés

Cölöpverő fakerítéshez
 Smart 750 J
 HD 950 J
 Lánctalpas cölöpverő

A megfelelően módosított Orteco cölöpverő gépek olyan speciális munkák elvégzésére is alkalmasak, mint például, nagyméretű faoszlopok verése lovardák, farmok kerítéseikhez, valamint mezőgazdasági területek leválasztásához.
 A fakerítések építésére szolgáló cölöpverőinkhez többféle tartozék is kapható, amelyek célja a kezelők munkájának megkönnyítése, továbbá a faoszlopok épségének megőrzése.



Töltse le az adatlapot, és nézze meg videóinkat

<https://rb.gy/aquaxg>





**ORTECO
GPS
M.C.S.**
(tartozék)



ÚJ MOTOROK

Új, vízhűtéses és dízel részecszeszűrővel felszerelt, Stage 5/Tier 4 szabványnak megfelelő motorok



**SZÖGLETES OSZLOPOK
FORGATÁSAHOZ FORGATHATÓ
OSZLOPVERŐ KIEGÉSZÍTŐ**
(tartozék)



VERŐBETÉTEK – kifejezetten ellenálló anyagból készült betétek, a betétekbe mart oszlopmintákkal

Műszaki jellemzők

Modell	Smart 750 J	HD 950 J
Verőkalapács teljesítménye	750 joule	950 joule
Ütésszám percenként	780/1720	620/1500
Oszlopdöntő készlet	Standard	Standard
Kihúzó előkészítés	Standard	Standard
Kiegészítő hidraulikus rendszer	Standard	Standard
Elektromos rendszer	12 voltos	12 voltos
YANMAR dízelmotor	3TNV88C	4TNV88C
Dupla sebességű rendszer	Standard	Standard
Motorteljesítmény (3000 f/perc)	27,5 Kw (36,9 LE)	35,4 Kw (47,5 LE)
Maximális üzemi nyomás	15 MPa	18 MPa
Olajszállítás	75 dm ³ /min	95 dm ³ /perc
Hidraulikatartály kapacitása	110 dm ³	160 dm ³
Üzemanyagtartály kapacitása	50 dm ³	60 dm ³
DPF-szűrő	Standard	Standard
Környezeti norma (*)	Stage 5/Tier 4	Stage 5/Tier 4
Színes kijelző billentyűkkel	3,5"	3,5"
Teljes tömeg	3050 kg	3950 kg

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélküli módosítására.
A fényképeken nem szabványos tartozékok is szerepelhetnek.



LÉZERES KÉSZLET

(tartozék)



HIDRAULIKUSAN VEZÉRELT MŰANYAG ALSÓ VEZETŐGÖRGŐK A FAFELÜLETEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN (tartozék)

(*) Stage 3A kompatibilis motorokkal is elérhető