

Strandnapernyők

Cölöpverő strandnapernyőkhöz

SUN 4.0 750 J/950 J

Lánctalpas cölöpverő

Az **ORTECO SUN 4.0** cölöpverőgép rendeltetése, hogy az Orteco Machine Control GPS rendszer segítségével elvégezze az esemény alapjának helyzetmeghatározását és a hely kialakítását.

A gép magától mozog, egyik pontról a másikra haladva, gyorsan és pontosan. A kis súly és az alkalmazott műszaki megoldások célja a költségek csökkentése és a környezet védelme.





ÚJ MOTOROK

Új, vízhűtéses és dízel részecskeszűrővel felszerelt, Stage 5/Tier 4 szabványnak megfelelő motorok



Műszaki jellemzők

Modell	SUN 750 J	SUN 950 J
Verőkalapács teljesítménye	750 joule	950 joule
Ütésszám percenként	780/1720	620/1500
Oszlopdöntő készlet	Standard	Standard
Kihúzó előkészítés	Standard	Standard
Kiegészítő hidraulikus rendszer	Standard	Standard
Elektromos rendszer	12 voltos	12 voltos
Orteco GPS M.C.S.	Standard	Standard
YANMAR dízelmotor	3TNV88C	3TNV88C
Dupla sebességű rendszer	Standard	Standard
Motorteljesítmény (3000 f/perc)	27,5 Kw (36,9 LE)	27,5 Kw (36,9 LE)
Maximális üzemi nyomás	15 MPa	15 MPa
Olajszállítás	75 dm ³ /min	75 dm ³ /min
Hidraulikatartály kapacitása	110 dm ³	110 dm ³
Üzemanyagtartály kapacitása	50 dm ³	50 dm ³
DPF-szűrő	Standard	Standard
Környezeti norma (*)	Stage 5/Tier 4	Stage 5/Tier 4
Színes kijelző billentyűkkel	3,5"	3,5"
Teljes tömeg	3050 kg	3150 kg

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélküli módosítására.
A fényképeken nem szabványos tartozékok is szerepelhetnek.



(*) Stage 3A kompatibilis motorokkal is elérhető