

Egyéb alkalmazások

Cölöpverő teherautókhöz

BASIC 600 J

SMART 600 J/800 J

HD 800 J/1000 J

Teherautóra szerelhető cölöpverők

A teherautó karosszériájára szerelt cölöpverő különösen alkalmas útkarbantartási munkákhoz. Amiatt, hogy a gép kifejezetten mobil, valamint, hogy az építkezésen szükséges útjelző táblák mellett még oszlopok és védőkorlátok szállítására is alkalmas, a teherautó-cölöpverő kombináció páratlan hatékony megoldásnak bizonyul, ha út melletti védőkorlátokat kell felszerelni.

A lánctalpas cölöpverőinkhez tervezett tartozékok mindegyike használható a teherautós cölöpverő változaton is.

A teherautókhöz készült cölöpverőink fontos jellemzője, hogy később lánctalpas futóművel is kombinálhatók.

A **BASIC**, **SMART** és **HEAVY DUTY** változat lehetővé teszi a különböző teherbírású teherautókra történő felszerelést.



Töltse le az adatlapot, és nézze meg videóinkat

<https://rb.gy/aquaxg>





KIHÚZÓSZETT (tartozék)



NYEREGSZERKEZET (tartozék)



VEROBETETEK – kifejezetten ellenálló anyagból készült betétek, a betétekbe mart oszlopmintákkal



Műszaki jellemzők

Modell	BASIC 600J	SMART 600J	SMART 800J	HD 800 J	HD 1000J
Verőkalapács teljesítménye	590 joule	590 joule	950 joule	950 joule	1200 joule
Utasszám percenként	650/1000	660/1000	620/1500	620/1500	570/1180
Maximális üzemi nyomás	15 MPa	15 MPa	15 MPa	18 MPa	18 MPa
Olajszállítás	45/85 dm ³ /min	45/85 dm ³ /min	60/90 dm ³ /min	60/90 dm ³ /min	70/100 dm ³ /min
Teljes tömeg	1000 kg	1125 kg	1275 kg	1375 kg	1525 kg

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélküli módosítására. A fényképeken nem szabványos tartozékok is szerepelhetnek.