

## Napelem

### Cölöpverő FEX 6m 1500 J/1750 J Lánctalpas cölöpverő

Az ORTECO FEX 6m gép legfeljebb 8° fokos emelkedésű talajba képes legfeljebb 6 méteres cölöpöket verni. Acél lánctalpai bármilyen terepen lehetővé teszik a munkát. Nagy ütőereje a legnehezebb körülmények között is lehetővé teszi a cölöpök leverését.





**ORTECO  
GPS  
M.C.S.**  
(tartozék)



**ÚJ MOTOROK**

Új, vízhűtéses és dízel részecskeszűrővel felszerelt, Stage 5/Tier 4 szabványnak megfelelő motorok



**MÁGNESES KÉSZLET** (tartozék)



**VERŐBETÉTEK** – kifejezetten ellenálló anyagból készült betétek, a betétekbe mart oszlopmintákkal

**Műszaki jellemzők**

Modell	1500 J	1750 J
Verőkalapács teljesítménye	1500 joule	1750 joule
Ütésszám percenként	450/980	420/1000
Oszlopdöntő készlet	Standard	Standard
Kihúzó előkészítés	Standard	Standard
Kiegészítő hidraulikus rendszer	Standard	Standard
Elektromos rendszer	12 voltos	12 voltos
YANMAR dízelmotor	4TNV88C	4TNV88C
Dupla sebességű rendszer	Standard	Standard
Motorteljesítmény (3000 f/perc)	35,4 Kw (47,5 LE)	35,4 Kw (47,5 LE)
Maximális üzemi nyomás	18 MPa	18 MPa
Olajszállítás	130 dm <sup>3</sup> /min	130 dm <sup>3</sup> /min
Hidraulikatartály kapacitása	200 dm <sup>3</sup>	200 dm <sup>3</sup>
Üzemanyagtartály kapacitása	100 dm <sup>3</sup>	100 dm <sup>3</sup>
DPF-szűrő	Standard	Standard
Környezeti norma (*)	Stage 5/Tier 4	Stage 5/Tier 4
Színes kijelző billentyűkkel	3,5"	3,5"
Teljes tömeg	7000 kg	7000 kg

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélküli módosítására.  
A fényképeken nem szabványos tartozékok is szerepelhetnek.



**LÉZERES KÉSZLET**  
(tartozék)

(\*) Stage 3A kompatibilis motorokkal is elérhető