

## Napelem

### Speciális gépek

## Pick & Ram 4.5m 1200 J

Lánc talpas cölöpverő

A **PICK & RAM** cölöpverőgép szélsőséges környezeti körülmények között is működik, hatékonyan védve a gépkezelőket, és növelve a nagy kiterjedésű napelemparkokban végzett munka termelékenységét.

Az integrált ROPS-FOPS védelemmel ellátott kotrómodulnak köszönhetően, amely zökkenőmentesen működik együtt az elektrohidraulikus cölöpprakodó rendszerrel, lehetővé vált a fúrás ciklus lerövidítése, megkönnyítve ezzel a gépkezelők dolgát. Az Orteco GPS gépvezérlő rendszerbe integrált kezelőfelület biztosítja a pontosságot, a gyorsaságot és a hatékonyságot.



Töltse le az adatlapot, és nézze meg videóinkat

<https://rb.gy/aquaxg>





**ORTECO  
GPS  
M.C.S**  
(tartozék)



**ÚJ MOTOROK**

Új, vízhűtéses és dízel részecszeszűrővel felszerelt, Stage 5/Tier 4 szabványnak megfelelő motorok

**Műszaki jellemzők**

| Modell                          | Pick & Ram 1200 J        |
|---------------------------------|--------------------------|
| ROPS-FOPS fülke                 | Standard                 |
| Mágneses pozicionáló kar        | Standard                 |
| Légkondicionáló                 | Standard                 |
| Orteco GPS-gépvezérlő rendszer  | Standard                 |
| Grafikus üzemeltetői felület    | Standard                 |
| Verőkalapács teljesítménye      | 1200 joule               |
| Ütésszám percenként             | 570/1180                 |
| Oszlopdöntő készlet             | Standard                 |
| Kihúzó előkészítés              | Standard                 |
| Kiegészítő hidraulikus rendszer | Standard                 |
| Elektromos rendszer             | 12 voltos                |
| YANMAR dízelmotor               | 4TNV88C                  |
| Dupla sebességű rendszer        | Standard                 |
| Motorteljesítmény (3000 f/perc) | 35,4 Kw (47,5 LE)        |
| Maximális üzemi nyomás          | 18 MPa                   |
| Olajszállítás                   | 110 dm <sup>3</sup> /min |
| Hidraulikatartály kapacitása    | 190 dm <sup>3</sup>      |
| Üzemanyagtartály kapacitása     | 85 dm <sup>3</sup>       |
| DPF-szűrő                       | Standard                 |
| Környezeti norma (*)            | Stage 5/Tier 4           |
| Színes kijelző billentyűkkel    | 3,5"                     |
| Teljes tömeg                    | 8500 kg                  |

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélküli módosítására. A fényképeken nem szabványos tartozékok is szerepelhetnek.



(\*) Stage 3A kompatibilis motorokkal is elérhető