

**Közúti biztonság****Cölöpverő**  
**BASIC 550 J/750 J**  
*Lánctalpas cölöpverő*

A BASIC lánctalpas cölöpverőgépet karbantartási munkák és rövid úttorlaszok telepítésének elvégzésére tervezték. Az alacsony tömeg és az alkalmazott műszaki megoldások fő célja a költségek, a fogyasztás és a zaj csökkentése, valamint a környezetbarát jelleg.



Töltse le az adatlapot, és nézze meg videóinkat

<https://rb.gy/aquaxg>





**KIHÚZÓSZETT** (tartozék)



**ÚJ MOTOROK**

Új, vízhűtéses és dízel részecszeszűrővel felszerelt, Stage 5/Tier 4 szabványnak megfelelő motorok



**FÚRÓ-KALAPÁCS**  
(tartozék)



**VERŐBETÉTEK** – kifejezetten ellenálló anyagból készült betétek, a betétekbe mart oszlopmintákkal

**Műszaki jellemzők**

Modell	550 J	750 J
Verőkalapács teljesítménye	550 joule	750 joule
Ütésszám percenként	540/1670	780/1720
Oszlopdöntő készlet	Standard	Standard
Kihúzó előkészítés	Standard	Standard
Kiegészítő hidraulikus rendszer	Standard	Standard
Elektromos rendszer	12 voltos	12 voltos
YANMAR dízelmotor	3TNV88C	3TNV88C
Motorteljesítmény (3000 f/perc)	27,5 Kw (36,9 LE)	27,5 Kw (36,9 LE)
Maximális üzemi nyomás	15 MPa	15 MPa
Olajszállítás	75 dm <sup>3</sup> /min	75 dm <sup>3</sup> /min
Hidraulikatartály kapacitása	110 dm <sup>3</sup>	110 dm <sup>3</sup>
Üzemanyagtartály kapacitása	50 dm <sup>3</sup>	50 dm <sup>3</sup>
DPF-szűrő	Standard	Standard
Környezeti norma (*)	Stage 5/Tier 4	Stage 5/Tier 4
Színes kijelző billentyűkkel	3,5"	3,5"
Teljes tömeg	2225 kg	2300 kg

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélküli módosítására.  
A fényképeken nem szabványos tartozékok is szerepelhetnek.



**TALAJFÚRÓ** (tartozék)

(\*) Stage 3A kompatibilis motorokkal is elérhető