

Közúti biztonság**Cölöpverő**
SMART 750 J/950 J
Lánctalpas cölöpverő

Az ORTECO SMART lánctalpas cölöpverőgép tervezésekor az volt a szempont, hogy az alacsony üzemeltetési költségekkel párhuzamosan kiváló teljesítményt nyújtson. A kis súly és az alkalmazott műszaki megoldások célja a költségek és a fogyasztás csökkentése, és a környezet védelme.



Töltse le az adatlapot, és nézze meg videóinkat

<https://rb.gy/aquaxg>





KIHÚZÓSZETT (tartozék)



ÚJ MOTOROK

Új, vízhűtéses és dízel részecskeszűrővel felszerelt, Stage 5/Tier 4 szabványnak megfelelő motorok



FÚRÓ-KALAPÁCS (tartozék)



VERŐBETÉTEK – kifejezetten ellenálló anyagból készült betétek, a betétekbe mart oszlopmintákkal

Műszaki jellemzők

| Modell | 750 J | 950 J |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Verőkalapács teljesítménye | 750 joule | 950 joule |
| Ütésszám percenként | 780/1720 | 620/1500 |
| Oszlopdöntő készlet | Standard | Standard |
| Kihúzó előkészítés | Standard | Standard |
| Kiegészítő hidraulikus rendszer | Standard | Standard |
| Elektromos rendszer | 12 voltos | 12 voltos |
| YANMAR dízelmotor | 3TNV88C | 3TNV88C |
| Dupla sebességű rendszer | Standard | Standard |
| Motorteljesítmény (3000 f/perc) | 27,5 Kw (36,9 LE) | 27,5 Kw (36,9 LE) |
| Maximális üzemi nyomás | 15 MPa | 15 MPa |
| Olajszállítás | 75 dm ³ /min | 75 dm ³ /min |
| Hidraulikatartály kapacitása | 110 dm ³ | 110 dm ³ |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 50 dm ³ | 50 dm ³ |
| DPF-szűrő | Standard | Standard |
| Környezeti norma (*) | Stage 5/Tier 4 | Stage 5/Tier 4 |
| Színes kijelző billentyűkkel | 3,5" | 3,5" |
| Teljes tömeg | 3050 kg | 3150 kg |

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélküli módosítására.
A fényképeken nem szabványos tartozékok is szerepelhetnek.



TALAJFÚRÓ (tartozék)

(*) Stage 3A kompatibilis motorokkal is elérhető