

Közúti biztonság

Speciális gépek

HD 45°

Lánctalpas cölöpverő

A magasított vázkeret és a tartóoszlopok 45°-ban történő elhelyezése miatt ideális gép a már telepített korlátok megerősítési munkálataihoz. Lehetőség van a csavaros oszlopok rögzítésére szolgáló rotorral való felszerelésére is. Tervezési elveinkhez hűen optimalizáltuk a projektet azzal is, hogy a gépet olyan kalapáccsal szereltük fel, amely a megszokott módon képes függőlegesen leverni a cölöpöket.

A biztonság és az ergonómia mindig is elsőrendű szempont volt az Orteco számára; minden művelet rádiós vezérléssel végezhető, hogy a kezelők biztonságos távolságból végezhesék tevékenységüket, ami a hallás védelme és a munkavédelem szempontjából kifejezetten előnyös.



Töltse le az adatlapot, és nézze meg videóinkat

<https://rb.gy/aquaxg>





ÚJ MOTOROK

Új, vízhűtéses és dízel részecskeszűrővel felszerelt, Stage 5/Tier 4 szabványnak megfelelő motorok



VERŐBETÉTEK – kifejezetten ellenálló anyagból készült betétek, a betétekbe mart oszlopmintákkal

Műszaki jellemzők	
Modell	HD45°
Verőkalapács teljesítménye	550 joule
Ütésszám percenként	540/1670
Elektromos rendszer	12 voltos
YANMAR dízelmotor	4TNV88C
Motorteljesítmény (3000 f/perc)	35,4 Kw (47,5 LE)
Maximális üzemi nyomás	20 MPa
Olajszállítás	95 dm ³ /perc
Hidraulikatartály kapacitása	160 dm ³
Üzemanyagtartály kapacitása	60 dm ³
DPF-szűrő	Standard
Környezeti norma (*)	Stage 5/Tier 4
Színes kijelző billentyűkkel	3,5"
Teljes tömeg	5370 kg

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélküli módosítására.
A fényképeken nem szabványos tartozékok is szerepelhetnek.



(*) Stage 3A kompatibilis motorokkal is elérhető