

Közúti biztonság

Speciális gépek

P.B.ONE – szalagkorlát-telepítő gép

Lánc talpas gép

A **P.B.ONE** szalagkorlát-telepítő gép a korlát szállítására szolgál. Egyszerre egy korlátot vesz fel, majd két pozicionáló karra helyezi, amely pontos és független mozdulatokkal közelíti a korlátot az oszlopokhoz, hogy a szerelők anélkül be tudják tenni és meg tudják húzni a csavarokat, hogy közben a korlátot meg kellene emelniük. A gép rádiós távirányítóval vezérelhető, így a kezelő a legjobb pozícióban tartózkodhat, ahonnan akadálymentesen rá lehet látni a munkaterületre. A kezelőknek nem kell a körülbelül 90 kg súlyú tárgyat a földről felemelni.



Töltse le az adatlapot, és nézze meg videóinkat

<https://rb.gy/aquaxg>





ÚJ MOTOROK

Új, vízhűtéses és dízel részecskeszűrővel felszerelt, Stage 5/Tier 4 szabványnak megfelelő motorok



Műszaki jellemzők

Modell	P.B.ONE
Távvezérlés	Standard
Elektromos rendszer	24 voltos
YANMAR dízelmotor	3TNV88C
Motorteljesítmény (3000 f/perc)	27,5 Kw (36,9 LE)
Maximális üzemi nyomás	20 MPa
Olajszállítás	110 dm ³ /min
Hidraulikatartály kapacitása	75 dm ³
Üzemanyagtartály kapacitása	75 dm ³
DPF-szűrő	Standard
Környezeti norma (*)	Stage 5/Tier 4
Színes kijelző billentyűkkel	3,5"
Teljes tömeg	3500 kg

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélküli módosítására. A fényképeken nem szabványos tartozékok is szerepelhetnek.

(*) Stage 3A kompatibilis motorokkal is elérhető