

Napelem

Cölöpverő HD 950 J/1200 J Lánctalpas cölöpverő

Az **ORTECO HD** cölöpverő gépek jelentős igénybevételnek is ellen tudnak állni. A robusztusabb váz, a nagyobb teljesítményű kalapács és az ebből következő súlynövekedés a **HEAVY DUTY** sorozatnak megfelelő tulajdonságokat biztosít a hosszan tartó cölöpverési munkálatokhoz.



Töltse le az adatlapot, és nézze meg videóinkat

<https://rb.gy/aquaxg>





**ORTECO
GPS
M.C.S.**
(tartozék)



ÚJ MOTOROK

Új, vízhűtéses és dízel részecskeszűrővel felszerelt, Stage 5/Tier 4 szabványnak megfelelő motorok



FÚRÓ-KALAPÁCS
(tartozék)



VERŐBETÉTEK – kifejezetten ellenálló anyagból készült betétek, a betétekbe mart oszlopmintákkal

Műszaki jellemzők		
Modell	950 J	1200 J
Verőkalapács teljesítménye	950 joule	1200 joule
Ütésszám percenként	620/1500	570/1180
Oszlopdöntő készlet	Standard	Standard
Kihúzó előkészítés	Standard	Standard
Kiegészítő hidraulikus rendszer	Standard	Standard
Elektromos rendszer	12 voltos	12 voltos
YANMAR dízelmotor	4TNV88C	4TNV88C
Dupla sebességű rendszer	Standard	Standard
Motorteljesítmény (3000 f/perc)	35,4 Kw (47,5 LE)	35,4 Kw (47,5 LE)
Maximális üzemi nyomás	18 MPa	18 MPa
Olajszállítás	95 dm ³ /perc	95 dm ³ /perc
Hidraulikatartály kapacitása	160 dm ³	160 dm ³
Üzemanyagtartály kapacitása	60 dm ³	60 dm ³
DPF-szűrő	Standard	Standard
Környezeti norma (*)	Stage 5/Tier 4	Stage 5/Tier 4
Színes kijelző billentyűkkel	3,5"	3,5"
Teljes tömeg	3950 kg	4050 kg

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélküli módosítására.
A fényképeken nem szabványos tartozékok is szerepelhetnek.



LÉZERES KÉSZLET
(tartozék)



(*) Stage 3A kompatibilis motorokkal is elérhető